

שילוט נגיש – הנחיות והמלצות

ד"ר גבריאלה עילם



שילוט אזהרה

מתוך סדרת פרקים על שילוט נגיש¹ ← לעמוד התוכן של שילוט נגיש – לחצו כאן

פרק זה מבוסס על:

- תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח-2007 (טיוטה, נובמבר 2007) ועל פי הפניית התקנות הנ"ל על:
- תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 4 הסעיף ה-4 הדן בשילוט

1. שלטי אזהרה באזור מסוכן

בכניסה לחללים שמתבצעת בהם פעילות העלולה להוות סכנה ואל שטחים פתוחים שיש בהם סכנה כגון החלקה או הידרדרות אבנים,² יותקן שלט אזהרה ליד ידית הדלת (לא יחול סעיף המשנה בת"י 1918 חלק 4 העוסק בהתקנת אזהרה מישושית על גבי הדלת)

¹ המטרה של סדרת הפרקים לשילוט נגיש להציג במרוכז את דרישות החוק, התקנות, התקן והמלצות נוספות החשובות להנגשת השילוט. בשום מצב הכתוב בפרקים אלה אינו בא להחליף או לשנות את דרישות החוק, התקנות ו/או התקנים הרלוונטיים.

² הגדרת אזור מסוכן לפי תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 4 סעיף 2.2.2.12

2. שלט אזהרה בתוך מבנה

נתוני עיצוב השלטים מפורטים בפרק "[עקרונות ונתונים כלליים לשילוט נגיש](#)".

3. שלט אזהרה במקום ציבורי פתוח

יוצב במקום בו יוכל אדם עם מוגבלות ראייה או מוגבלות בניידות לראותו בבירור. יש להתחשב במרחק הצפייה בשלט, בזווית הצפייה בו ובמהירות בה חולפים על פניו ולהתאים את מימדיו, אופן הצבתו והתאורה כך שניתן יהיה לקרוא את השלט בבירור.

4. שלט מישושי

בחדרי מדרגות המשמשים למילוט בשעת חירום שהותקנו בהם מאחי יד בהתאם לתקנות נגישות למקום ציבורי קיים או תקנות נגישות למקום ציבורי חדש, יותקן על אחד ממאחזי היד לפחות שלט מישושי הכולל את מספר הקומה בכתב מובלט ובכתב ברייל.

